

Jasol Gold Truck LS CK-4 5W/30

Zastosowanie

Jasol Gold Truck LS CK-4 5W/30 olej z obniżoną zawartością SAPS (niski poziom zawartości popiołu siarczanowego, fosforu i siarki) przeznaczony specjalnie dla silników wysokoprężnych, spełniających najostrzejsze normy emisji zanieczyszczeń Euro VI i Euro V. Zalecany jest do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów eksploatowanych w najtrudniejszych warunkach przy wydłużonych okresach między wymianami.

Application

Jasol Gold Truck LS CK-4 5W/30 is low SAPS oil (low sulfated ash, phosphorus and sulfur), designed specifically for diesel engines that meet the strictest emission standards of Euro VI and Euro V. It is recommended for trucks, tractors, buses operating in the most difficult conditions over extended drain intervals.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

SAE: 5W/30

API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL

ACEA: E4/E7/E8/E11

MAN M3777/ M3677/ M3775/ M3477/ M3271-1; MB 228.52, 228.51, 228.31

MTU Type 3.1/ Type 2.1; Deutz DQC IV-18 LA; Volvo VDS-4.5

Renault VI RLD-4/ RLD-3; Scania LDF-4; Mack EOS-4.5

Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086/ CES 20081

JASO DH-2-17/ DH-1-17/ DL-0-17; Detroit Diesel 93K218, 93K222

Parametry fizyko-chemiczne (Physical and chemical properties)

Parametry (Specifications)	Jasol Gold Truck LS CK-4 5W/30
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	11,6
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	150
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-40
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	215
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] (TBN)	10,6
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i>	